

CARACTERÍSTICAS & APLICACIONES

Características

- Martillo rompedor de mayor desempeño de toda la gama de Hilti (mismo desempeño que el de los martillos neumáticos de 30 kg/60 lb) que permite realizar con rapidez grandes tareas de demolición de concreto
- Motor SR, sin escobillas prácticamente libre de mantenimiento, con tres cámaras de lubricación diferentes para intervalos de mantenimiento y vida útil más prolongados
- Mayor comodidad para el usuario gracias al sistema AVR (reducción activa de la vibración) con dos empuñaduras totalmente independientes
- Cable de alimentación desmontable que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
- Sistema de aspiración de polvo TE DRS-3000 opcional capaz de recopilar hasta el 95 % del polvo

Aplicaciones

- Demoliciones pesadas y medias de losas y cimientos de concreto
- Remoción de asfalto en construcción de obras viales, instalaciones de tuberías y trabajos de reparación
- Demoliciones de concreto para conexiones de varillas corrugadas y de servicios públicos
- Excavado y apisonado de tierras

DATOS TÉCNICOS

Dirección de trabajo

Piso

Tipo de mandril

HEX 28

Peso según procedimiento EPTA 01/2003

29.9 kg

Energía de impacto

68 J

Frecuencia de impacto plena

860 impactos/minuto

Rendimiento máx. de cincelado

40000 cm³/min

Dimensiones (L x An x Al)

808 x 610 x 209 mm

Vibración triaxial para cincelado en concreto

7 m/s² ¹⁾

¹⁾ según EN 60745-2-6