

TE 500-AVR NUEVO

Mart. rompedor TE 500-AVR 120V #2146853

Martillo rompedor de muros SDS Max (TE-Y) versátil para tareas de cincelado ligero en hormigón y mampostería con sistema de reducción activa de la vibración (AVR)

- Dirección de trabajo: Muro
- Tipo de mandril: TE-Y (SDS Max)
- Peso según procedimiento EPTA 01/2003: 6.3 kg

CARACTERÍSTICAS & APLICACIONES

Mart. rompedor TE 500-AVR 120V #2146853

Características

- Alta versatilidad para una amplia gama de aplicaciones de cincelado
- El sistema activo de reducción de la vibración (AVR) reduce el cansancio y ayuda a incrementar la productividad diaria
- Alta robustez y durabilidad gracias a las cámaras de lubricación separadas
- Cable de alimentación desmontable, que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
- El sistema de aspiración de polvo DRS-B opcional recopila hasta el 95 % del polvo

Aplicaciones

- Cincelado en paredes de hormigón y mampostería
- Rozas ocasionales en hormigón y mampostería
- Reparación de hormigón
- Ampliación de aberturas
- Cincelado ligero en hormigón o mampostería